



08-275 ZW

Service de bourrage

Fiche de données techniques

vossloh
enabling green mobility



Avantages

- / Polyvalent: traitement efficace des voies et des aiguillages
- / Plus rapide dans les aiguillages: gain de temps grâce aux segments de bourrage abaissables individuellement
- / Haute précision: pics pivotants pour une adaptation optimale
- / Éprouvée dans le monde entier: technologie de bourrage de pointe pour toutes les conditions d'utilisation
- / Transportable de manière autonome: chargement automatique sur remorque surbaissée
- / Idéal sans raccordement ferroviaire: flexibilité maximale



Domains d'application

- / Voie ferrée : sur la voie et dans l'aiguillage
- / Transport local
- / Chantiers insulaires

Service de bourrage 08-275 ZW: Flexibilité lors de vos déplacements !

La machine est une bourreuse universelle à haute disponibilité qui peut être utilisée de manière flexible aussi bien sur les voies que sur les aiguillages. Grâce à ses segments de bourrage abaissables individuellement et à ses pics pivotants, elle permet un bourrage particulièrement efficace et rapide, notamment au niveau des aiguillages. Sa technologie de bourrage, leader mondial et éprouvée dans les conditions d'utilisation les plus diverses, garantit une qualité de travail fiable et constante. Grâce à ses vérins de levage intégrés, la machine peut être chargée automatiquement sur une remorque surbaissée et transportée sans problème sur le réseau routier. Cela offre une flexibilité maximale, en particulier dans les réseaux sans raccordement ferroviaire direct. Son profil de performance est complété par des systèmes de commande, de mesure et de nivellement modernes, ainsi que par un entraînement puissant et à faibles émissions.

Service de bourrage 08-275 ZW

Données techniques

Dimensions	
Écartement des rails	1.435 mm
Longueur hors tout	14.625 mm
Hauteur totale avec suspension (transport)	3.410 mm
Largeur hors tout	2.500 mm
Largeur totale avec compacteurs de ballast	3.090 mm
Classe	C2 EN15528
Vitesse	
Vitesse maximale avec propulsion autonome	80 km/h
Vitesse de travail	400 m/ph
Autres spécifications	
Diesel	540 l
Huile hydraulique	550 l
Système de mesure	Système de levage et d'alignement à 3 points Smart ALC, DRP (diagramme de positionnement des rails)
Rayon horizontal min. lors du travail	50 m
Rayon horizontal min. pour le transport propre	20 m



