



08-275 ZW Stopfmaschine

Technisches Datenblatt

vossloh
enabling green mobility



Vorteile

- / Vielseitig einsetzbar: Effiziente Bearbeitung von Strecken und Weichen
- / Schneller in Weichen: Zeitersparnis durch einzeln absenkbare Stopfsegmente
- / Hohe Präzision: Schwenkbare Pickel für optimale Anpassung
- / Weltweit bewährt: Führende Stopftechnologie für alle Einsatzbedingungen
- / Unabhängig transportierbar: Selbstverladung auf Tieflader
- / Ideal ohne Gleisanschluss: Maximale Flexibilität im Maschineneinsatz



Einsatzgebiete

- / Vollbahn: auf der Strecke und in der Weiche
- / Nahverkehr
- / Inselbaustellen

Stopfmaschine 08-275 ZW: Flexibel unterwegs!

Die Maschine ist eine hochverfügbare Universal-1-Schwellenstopfmaschine, die flexibel sowohl auf Strecken als auch in Weichen eingesetzt werden kann. Durch einzeln absenkbare Stopfsegmente und schwenkbare Pickel ermöglicht sie ein besonders effizientes und zeitsparendes Stopfen, insbesondere im Weichenbereich. Ihre weltweit führende und unter unterschiedlichsten Einsatzbedingungen erprobte Stopftechnologie garantiert eine zuverlässige und gleichbleibend hohe Arbeitsqualität. Dank integrierter Hubstempel ist die Maschine selbstverladbar auf Tieflader und kann problemlos über das Straßennetz transportiert werden. Dies bietet maximale Flexibilität, vor allem in Netzen ohne direkten Gleisanschluss. Ergänzt wird das Leistungsprofil durch moderne Steuerungs-, Mess- und Nivelliersysteme sowie einen leistungsstarken, emissionsarmen Antrieb.



Stopfmaschine 08-275 ZW

Technische Daten

Maße	
Spurweite	1.435 mm
Gesamtlänge	14.625 mm
Gesamthöhe mit Radaufhängung (Transportweg)	3.410 mm
Gesamtbreite	2.500 mm
Gesamtbreite mit Ballastverdichtern	3.090 mm
Streckenklasse	C2 EN15528
Geschwindigkeit	
Max. Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb	80 km/h
Arbeitsgeschwindigkeit	400 m/ph
weitere Spezifikationen	
Diesel	540 l
Hydrauliköl	550 l
Messsystem	3-Punkt-Hub- und Richtsystem Smart ALC, DRP (Spurpositionsdiagramm)
Min. horizontaler Radius bei der Arbeit	50 m
Min. horizontaler Radius bei Eigenbeförderung	20 m



