



08-275/4 ZW Tamping Service

Tekniskt datablad

vossloh
enabling green mobility



Fördelar

- / Mångsidig användning: Effektiv bearbetning av spår och växlar
- / Snabbare växlar: tidsbesparing genom individuellt sänkbara packningssegment
- / Hög precision: Svängbara pickar för optimal anpassning
- / Bevisad över hela världen:
Ledande stoppteknik för alla användningsförhållanden
- / Kan transporteras självständigt:
Självlastning på låglastare
- / Idealisk utan järnvägsanslutning: maximal flexibilitet vid maskinanvändning



Användningsområden

- / Järnväg: på spåret och i växeln
- / Lokaltrafik
- / Öbyggarbetsplatser

Tamping Service 08-275/4 ZW: Flexibel på resan!

Maskinen är en högtillgänglig universell 1-spårstoppningsmaskin som kan användas flexibelt både på sträckor och i växlar. Tack vare individuellt sänkbara stampningssegment och svängbara pickar möjliggörs den särskilt effektiv och tidsbesparande stampning, särskilt i växlar. Dess världsledande stampningsteknik, som har testats under olika driftsförhållanden, garanterar en pålitlig och jämn hög arbets kvalitet. Tack vare integrerade lyftstämplor kan maskinen lastas själv på låglastare och transporteras utan problem på vägnätet. Detta ger maximal flexibilitet, särskilt i nätverk utan direkt anslutning till järnvägen. Prestandaprofilen kompletteras av moderna styr-, mät- och nivelleringsystem samt en kraftfull, utsläppssnål drivning.



Tamping Service 08-275/4 ZW

Tekniska data

Mått	
Spårvidd	1.435 mm
Total längd	14.625 mm
Total höjd med hjulupphängning (transportväg)	3.410 mm
Total bredd	2.500 mm
Total bredd med ballastkompresorer	3.090 mm
Sträckklass	C2 EN15528
Hastighet	
Max. körhastighet med egen drivkraft	80 km/h
Arbets hastighet	400 m/ph
Ytterligare specifikationer	
Diesel	540 l
Hydraulikolja	550 l
Mätsystem	3-punktslyft- och riktningssystem Smart ALC, DRP (spårpositionsdiagram)
Min. horisontell radie vid arbete	50 m
Min. horisontell radie vid egen transport	20 m



