



Universellt
användbar



Växel, räls



Tunnelduglig



Laserteknik

08-275/4 ZW Tamping Service

Tekniskt datablad

vossloh
enabling green mobility



Fördelar

- / Mångsidig användning: Effektiv bearbetning av spår och växlar
- / Hög precision: Svängbara picklar för optimal anpassning
- / Bevisad över hela världen: Ledande stopptechnik för alla användningsförhållanden
- / Kan transporteras självständigt: Självlastning på låglastare
- / Idealisk utan järnvägsanslutning: maximal flexibilitet vid maskin användning

Användningsområden

- / Järnväg: på Linje och i växlar
- / Lokaltrafik
- / Enskilda byggarbetsplatser

Tamping Service 08-275/4 ZW: Flexibel på resan!

Maskinen är en mångsidig universell 1-spårstoppningsmaskin som kan användas flexibelt både på Linje och i växlar. Tack vare individuellt sänkbara aggregat och svängbara picklar möjliggör den särskilt effektiv och tidsbesparande spårriktning, särskilt i växlar. Dess världsledande aggregat, som har testats under olika driftförhållanden, garanterar en pålitlig och jämn hög arbets kvalitet. Tack vare integrerade lyftkylvar kan maskinen lastas själv på låglastare och transporteras utan problem på vägnätet. Detta ger maximal flexibilitet, särskilt i nätverk utan direkt anslutning till järnvägen. Prestandaprofilen kompletteras av moderna styr-, mät- och nivelleringsystem samt en kraftfull, utsläppssnål drivning.



Tamping Service 08-275/4 ZW

Tekniska data

Mått	
Spårvidd	1.435 mm
Total längd	14.625 mm
Total höjd med hjulupphängning (transportväg)	3.410 mm
Total bredd	2.500 mm
Total bredd med ballastkompresorer	3.090 mm
Sträckklass	C2 EN15528
Hastighet	
Max. körhastighet med egen drivkraft	80 km/h
Arbets hastighet	250m/timme
Ytterligare specifikationer	
Diesel	540 l
Hydraulikolja	550 l
Mätsystem	3-punktslyft- och riktningssystem Smart ALC, DRP (spårpositionsdiagram)
Min. horisontell radie vid arbete	50 m
Min. horisontell radie vid egen transport	20 m



